



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 5/09

1. Producent:

FOLIAREX Sp. z o. o.
69-100 Słubice,
ul. Osiedle Przemysłowe 22

2. Nazwa wyrobu:

Folia dachowa **STROTEX**

3. Klasyfikacja wyrobu:

typ: **Folia STROTEX**,

podtyp: **PI 90** (paraizolacyjna)

podtyp: **PI 110** (paraizolacyjna)

podtyp: **PI 140** (paraizolacyjna)

podtyp: **PP 90** (niskoparoprzepuszczalna)

podtyp: **PP 110** (niskoparoprzepuszczalna)

podtyp: **PP 140** (niskoparoprzepuszczalna)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Przeznaczona jest do wykonywania dodatkowej warstwy zabezpieczającej poddasze przed kurzem, śniegiem i wilgocią - pod pokrycia dachowe np. z blachy profilowanej, dachówek ceramicznych, płyt falistych.

5. Nr Normy Europejskiej :

PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej.
Definicje i właściwości

**6a. Deklarowane cechy techniczne podtypów:
PI 90, PI 110, PI 140 (paraizolacja) folii STROTEX**

Lp.	Właściwości	Jm	Met. Bad.	Wartość deklarowana		
				PI 90	PI 110	PI 140
1	Masa powierzchniowa	g/m ²	EN 1849-2	90 ± 20%	110 ± 20%	140 ± 20%
2	Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż	N/50mm	EN 12311-2	≥200	≥250	≥250
3	Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu w poprzek	N/50mm	EN 12311-2	≥110	≥150	≥150
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż	%	EN 12311-2	10	10	10
5	Wydłużenie względne przy zerwaniu w poprzek	%	EN 12311-2	10	10	10
6	Wytrzymałość na rozerwanie gwoździem	N	EN 12310-2	40	75	75
7	Odporność na uderzenie h	mm	EN 12691	20	20	20
8	Opór dyfuzyjny pary wodnej	m ² *s*Pa/kg	EN 1931	1,7*10 ¹¹	1,7*10 ¹¹	1,7*10 ¹¹
9	Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu		EN 1296	Spełnienie wymagań		
10	Wodoszczelność przy 2 kPa	-	EN 1928	Spełnienie wymagań		
11	Giętkość w niskiej temperaturze	-		Zachowuje przy -35°C		
12	Reakcja na ogień	-		E		

**6b. Deklarowane cechy techniczne podtypów
PP 90, PP 110, PP 140 (niskoparoprzepuszczalna) folii STROTEX**

Lp.	Właściwości	Jm	Met. Bad.	Wartość deklarowana		
				PP 90	PP 110	PP 140
1	Masa powierzchniowa	g/m ²	EN 1849-2	90 ± 20%	110 ± 20%	140 ± 20%
2	Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż	N/50mm	EN 12311-2	≥200	≥250	≥250
3	Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu w poprzek	N/50mm	EN 12311-2	≥110	≥150	≥150
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż	%	EN 12311-2	≥10	≥10	≥10
5	Wydłużenie względne przy zerwaniu w poprzek	%	EN 12311-2	≥10	≥10	≥10
6	Wytrzymałość na rozerwanie gwoździem	N	EN 12310-2	40	75	75
7	Odporność na uderzenie h	mm	EN 12691	20	20	20
8	Opór dyfuzyjny pary wodnej	m ² *s*Pa/kg	EN 1931	1,7*10 ¹¹	1,7*10 ¹¹	1,7*10 ¹¹
9	Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu		EN 1296	Spełnienie wymagań		
10	Wodoszczelność przy 2 kPa	-	EN 1928	Spełnienie wymagań		
11	Giętkość w niskiej temperaturze	-		Zachowuje przy -35°C		
12	Reakcja na ogień	-		E		

7. Numer jednostki certyfikującej system oceny zgodności.

Wyrób jest produkowany w systemie oceny zgodności 3. System nie wymaga certyfikacji.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z definicjami i właściwościami określonymi Normą Zharmonizowaną podaną w pkt 5.

SPECJALISTA ds. JAKOŚCI

mgr inż. Piotr Kopać

Słubice 2009.01.20